

#### ПРОДУКТ

очищающая жидкость для неотвердевшей монтажной пены

#### СВОЙСТВА

**Очищающая жидкость Макрофлекс** – универсальное средство для удаления не отвердевшей полиуретановой пены. Продукт прост в применении, благодаря универсальному адаптеру возможно использовать баллон с прилагаемой насадкой или присоединить к монтажному пистолету.

- Высокая очищающая способность
- Экономичный расход
- Быстрое действие
- Отлично обезжиривает большинство поверхностей

#### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление остатков неотвердевшей полиуретановой пены
- Очистка клапанов баллонов и адаптеров пистолетов
- Очистка и обезжиривание поверхностей перед нанесением пены или герметика

**ВНИМАНИЕ!** Очищающая жидкость Макрофлекс не может быть использована для очистки и удаления затвердевшей полиуретановой пены.

Может разрушать некоторые виды поверхностей, не устойчивых к воздействию органических растворителей (некоторые пластики, лакировочные и окрашенные поверхности).

**УПАКОВКА** 500 мл

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура окружающей среды при нанесении от +5°C до +30°C, температура баллона от +5°C до +30°C. Выдержать баллон при комнатной температуре не 12 часов.

##### **Удаление пены с поверхностей**

Для удаления пены с поверхностей использовать насадку распылителя, прикрепленную к баллону. Снять защитную крышку и плотно прижать насадку распылителя к клапану. Направляя струю очищающей жидкости от себя, смыть неотвердевшую пену. Протереть загрязнённое место тканью на хлопковой основе. Применение тканей из синтетических материалов не рекомендуется, так как очиститель может их растворять

##### **Очистка пистолета**

Снять с пистолета пустой баллон пены. Нажать на спуск на несколько секунд, выпуская остатки пены из пистолета. Обработать очистителем гнездо и пистолет снаружи. Для очистки пистолета изнутри присоединить баллон с очистителем к пистолету, держа баллон дном вниз. После того, как баллон будет прикреплен к пистолету, перевернуть баллон с пистолетом в рабочее положение дном вверх. Нажимать спусковой крючок до тех пор, пока в выходящем из пистолета чистящем средстве не перестанут попадаться частицы пены.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ / ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Рекомендуется использовать в течение 18 месяцев. Хранить в вертикальном положении клапаном вверх при температурах от +5°C до +25°C. Необходимо защищать от самопроизвольного падения. При перевозке в пассажирской машине баллоны должны находиться в багажнике, завернутыми в ткань, но ни в коем случае не в пассажирском салоне. Баллон под давлением: держать вдали от острых предметов. Беречь от детей и источников огня и искр. Обеспечить вентиляцию во время работы.

Не распылять вблизи источников огня, искр и рядом с нагревательными приборами.

Ознакомиться с отдельной инструкцией по обращению и хранению.

Указания по технике безопасности и утилизации см. в соответствующем паспорте безопасности материала